

Платье - реглан мини размер 50 евро



Вам потребуется:

Флис 1,95–2,00–2,05 м шириной 160 см; косая бейка из тонкого клеевого флизелина; киперная лента 2,30–2,40–2,50 м шириной 2 см; шнур 3,80–4,00–4,20 м толщиной ок. 5 мм.

Рекомендации по выбору ткани: тонкий флис, трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на вычерченные линии и данные именно для модели 128. На деталях выкройки 1 и 3 метки прорезов поставлены для размера 36/38. Для других размеров сместить метки соответственно линиям выкройки.

Припуски:

на швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см, по лицевому вырезу капюшона – 2 см.

Раскрои:

1 Перед со сгибом 1x

3 Спинка со сгибом 1x

5 Передняя половинка рукава 2x

6 Задняя половинка рукава 2x

7 Капюшон со сгибом 1x

Косую бейку из тонкого клеевого флизелина приутюжить к деталям края вдоль срезов горловины, совместив цепной шов бейки с размеченной линией шва.

Пошив:


- Выполнить боковые швы.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски шва разутюжить. Киперную ленту наложить на рукав поверх шва, приколоть и настрочить в край. У нижнего края рукава обметать по разметке прорезы как петли, подложив с изнаночной стороны по маленькому лоскуту прокладки. Выполнить нижний шов рукава. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. От шнура отрезать 2 отрезка длиной по 50–55–60 см и вдеть их в кулиски рукавов. На концах шнурков завязать по узелку.

• Рукава втачать в открытые проймы и отстрочить вдоль швов по разметке.


• У лицевого выреза капюшона обметать по разметке прорезы как петли, подложив с изнаночной стороны по маленькому лоскуту прокладки. Капюшон сложить изнаночной стороной вовнутрь и выполнить средний шов от нижнего среза и не доходя 1,2 см до размеченной линии лицевого выреза. Припуски шва надсечь у конца шва. Открытые средние срезы сложить лицевыми сторонами и стачать. Припуски шва разутюжить. Припуск по лицевому вырезу капюшона отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. От шнура отрезать отрезок длиной 120 см и вдеть его в кулиску капюшона. На концах шнурка завязать по узелку. От киперной ленты отрезать отрезок длиной 15 см, наложить его на капюшон по линии середины переда, приколоть, верхний конец ленты подвернуть до длины 2,5 см. Ленту настрочить по продольным краям, у линии кулиски проложить по ленте поперечную строчку. Остаток ленты настрочить на капюшон поверх среднего шва, подвернув передний конец ленты и проложив по ней поперечную строчку по линии шва кулиски. Капюшон втачать в горловину, припуски шва заутюжить вниз. Платье мини отстрочить вдоль шва втачивания капюшона.

• На переде и спинке внизу обметать по прорезу у левого бокового шва. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть шнур, на концах шнурка завязать по узелку.



VK Швейная Копилка

<https://vk.com/schveinayakopilka>



30 ЛИСТОВ А4



Тестовый квадрат

Test square

8x8 CM

VK Швейная Копилка



<https://vk.com/schveinayakopilka>

1:2

1:3 →

2:2 ↓

1:3

1:2

1:4

2:3

1:4


1:3

1:5

2:4


ЕАНДРЯ СЕРЕГАИНА ШОБ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



1:6


1:5



2:1

2:2

3:1



2:3


1:3


2:2


2:4

3:3

ЕВАЯ НИТЬ
СГИБ ТКАНИ







2:7

2:6

ДОЛЕВАЯ НИТЬ








3:7

3:1

2:1



4:1



3:3

ТАЛИЯ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ДОЛ


2:3

4:3

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

↑

ТАЛИЯ




3:6

2:6

3:5

3:7

4:6



3:8

3:7



4:3

3:3

5:3

СГИБ ТКАНИ

4:5

3:5

5:5

4:6

4:6

3:6

4:5

4:7

5:6

4:7

3:7




4:6



5:7





5:2

КУΛ

5:1

5:3

5:3

ИСКА

4:3




5:2

5:4

5:4

5:3

5:5



5:6

4:6

КУЛИСКА



КУЛ

5:5

5:7

5:7

4:7



МСКА

5:6